



PC Dynamics может намного больше, чем просто измерять и дозировать. Убедитесь в этом

| Производитель предлагает | Преимущества для продавца | Преимущества в эксплуатации |
|---|---|--|
| Внешний вид. | Элегантность и привлекательность. | Защита внутренних компонентов станции. |
| Заводской монтаж на панели. Компоненты для подключения в комплекте. | Комплектность и компактность - готова к работе. | Сокращаются затраты на монтаж и сервисное обслуживание. |
| Свободный выбор средства дезинфекции. | Контроллер программируется на параметры: свободный хлор, активный кислород, озон, диоксид хлора. | Не требуется замена компонентов при выборе средства дезинфекции. Только настройка через меню. |
| Наглядный высококонтрастный дисплей. | Параметры, сообщения и значения на русском языке. | Удобное считывание параметров и значений. |
| Измерительная ячейка Universal FM. | Эксклюзивный функционал - автоматическое удаление загрязнений с измерительного электрода дезинфекции. | Компенсация измерительных параметров по потоку. |
| Функция AER. | Мультифункционал. Активируется через меню. | Стабильные значения концентрации дезинфицирующего средства. Защита от передозировки. |
| Широкие настройки параметров дозировки. | Пропорциональный диапазон, гистерезис, время непрерывного дозирования, задержка включения. | Гарантия точного поддержания заданных параметров, при различных объемах циркуляционных контуров. |
| Повышение или понижение значения pH. | Мультифункционал. Активируется через меню. | Решает различные задачи. |
| Возможность подключения 3-го дозирующего насоса. | Опционально. На выбор альгицид или флокулянт. | Дозировка средства от водорослей или флокулянта сделают воду в бассейне еще более чистой и безопасной. |
| Контроль уровня наполнения реагентов канистрах. | Подключение сигнала в системный корпус от поплавка в канистре. | Информирование о низком уровне реагента в канистре. |
| Доступ к настройкам через код доступа. | Многоуровневая защита. | Исключение не санкционированного вмешательства в настройки. Безопасность для владельца бассейна |
| Удаленный контроль через интернет. | Влияние и требование современного времени. | Удобство сервисного обслуживания. Постоянный контроль из любого местонахождения. Диспетчеризация. |
| Безопорный электрод Redox. | Входит в стандартную комплектацию с параметром Redox. | Практически неизнашиваемый электрод. Сокращение расходов на обслуживание. |
| Измерение и регулирование температуры воды бассейна. | Система Solar. Подключение датчика PT-1000. <i>*приобретается отдельно</i> | Компенсация измерительных параметров по температуре. Стабильное регулирование. |
| Встроенный таймер управления фильтрацией. | Мультифункционал. Активируется через меню. | Индивидуальные настройки таймеров по дням недели и времени суток. |
| Подогрев воды от гелиоколлектора. | Система Solar. Подключение датчика PT-1000. <i>*приобретается отдельно</i> | Экономия затрат при нагревании воды бассейна. |

Генеральное представительство dinotec GmbH в России

ООО «Динотек»
143441, Россия, Московская область, Красногорский район,
МТБК «Гринвуд», стр. 1, офис 49.
Телефон: +7 (495) 980 8021
E-mail: info@dinotec.ru