



## Combitrol Flex. Универсальность и простота в новом исполнении.

Производитель предлагает	Преимущества для продавца	Преимущества в эксплуатации
Эргономика и дизайн.	Удобное расположение клавиш управления и навигация.	Интуитивное перемещение по меню прибора.
Наглядный высококонтрастный дисплей.	Меню на русском языке.	Удобство в настройке и использовании.
Свободная конфигурация прибора через меню.	Один прибор для любого бассейна: тип бассейна, выбор промывки, режимы работы.	Настройка (изменение параметров) непосредственно по месту применения.
Внешний датчик потока.	Датчик сигнализирует о наличии потока.	Блокировка дополнительных функций при отсутствии потока.
Автоматическое поддержание уровня воды в бассейне.	Подпитка балансной емкости - УЗ датчик. Подпитка скиммерного бассейна - герконовый поплавок.	Нет необходимости устанавливать отдельный контроллер для управления доливом воды.
Измерение и регулирование температуры воды бассейна (нагрев/охлаждение).	Стандартный датчик PT-1000 в стандартной комплектации.	Автоматическое поддержание температуры с выбором режима нагрева или охлаждения.
Встроенный таймер управления фильтрацией.	Мультифункционал. Активируется через меню.	Индивидуальные настройки таймеров по дням недели и времени суток.
Подключение дополнительного насоса обратной промывки.	Приведение скорости фильтрации и промывки к требуемым нормам.	Увеличение эффективности процесса промывки фильтра.
Возможность управления насосом Badu Eco Touch.	Прямое подключение трехступенчатого насоса серии Badu Eco Touch.	Снижение эксплуатационных затрат за счет использования режима ECO.
Автоматическая обратная промывка.	Управление шестипозиционным переключателем с сервоприводом или штанговым клапаном Besgo.	Улучшение качества воды бассейна за счет автоматизации промывки фильтра.
Доступ к настройкам через код доступа.	Исключение несанкционированного вмешательства в настройки устройства.	Дополнительный уровень безопасности для владельца бассейна.
Свободно программируемые релейные выходы.	Возможность смены функционала каждого реле на выбор.	Удобство и гибкость в настройках. Экономия затрат.
Множество таймеров на выбор.	Таймеры циркуляции, задержки старта нагрева и дозировки, контроля ошибки потока, контроля времени подпитки и т.д.	Оптимальная эксплуатация системы водоподготовки бассейна.
Подогрев воды от гелиоколлектора.	Система Solar. Подключение датчика PT-1000. <i>*приобретается отдельно</i>	Экономия затрат при нагревании воды бассейна.
Сборное реле тревожных сообщений.	Возможность получения сигнала аварии.	Дополнительный уровень безопасности для владельца бассейна.

### Генеральное представительство dinotec GmbH в России

ООО «Динотек»  
143441, Россия, Московская область, Красногорский район,  
МТВК «Гринвуд», стр. 1, офис 49.  
Телефон: +7 (495) 980 8021  
E-mail: info@dinotec.ru